

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit neuf conforme aux réglementations suivantes :

ZIRCON1 - ZIRCON 1

Désignation :

CASQUE DE CHANTIER SERRAGE GLISSIÈRE



COULEUR :

Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert

Taille :

Ajustable

Descriptif :

Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Performances :

Le produit est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et aux normes :



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN397 Casques de chantier

+50°C -10°C: Températures standards - -10°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

+50°C -10°C: Températures standards - -10°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique

EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

0: Casques électriquement isolants - Classe 0

Ce produit est identique à l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type :
N° 08-0046 REV1 (PP)N° 08-0050 REV2 (HDPE), délivrée par l'organisme notifié :
2008DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) W-OCHY -
2008DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) W-OCHY -

Ce produit est soumis à la procédure visée à l'article 11 (A ou B) de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié :

0082APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCJ

Fait à APT, Le 11/02/16

Alexandre Desroches
Directeur Général

